FICHA TECNICA

Tornillos para Sistema Drywall

	Descripción	Componente	Tratamiento	Uso
	**Tornillo cabeza de trompeta** **P. Fina** #6 x 1″ #6 x 1-1/4″ #6 x 1-1/2″ #6 x 2″	Acero al carbono C1022A	Fosfatado / Zincado	Fijación de placas de yeso a perfileria metálica ligera
	**Tornillo cabeza de trompeta** **P. Broca** #6 x 1″ #6 x 2″	Acero al carbono C1022A	Zincado	Fijación de placas de yeso a perfileria metálica pesada
	**Tornillo cabeza pan** **P. Fina** #7 x 7/16″	Acero al carbono C1022A	Fosfatado / Zincado	Fijación entre perfiles metálicos ligeros
	**Tornillo cabeza pan** **P. Broca** #7 x 7/16″	Acero al carbono C1022A	Zincado	Fijación entre perfiles metálicos pesados
	**Tornillo cabeza wafer** **P. Fina** #8 x ½″	Acero al carbono C1022A	Zincado	Fijación entre perfiles metálicos ligeros
	**Tornillo cabeza wafer** **P. Broca** #8 x ½″	Acero al carbono C1022A	Zincado	Fijación entre perfiles metálicos pesados
	**Tornillo CSK auto-avellanante** **P. Fina** #6 x 1″	Acero al carbono C1022A	Zincado	Fijación de placas de fibrocemento a perfileria metálica ligera
	**Tornillo CSK auto-avellanante** **P. Broca** #6 x 1″	Acero al carbono C1022A	Zincado	Fijación de placas de fibrocemento a perfileria metálica pesada

- *Nota:*
  Para esta línea de tornillos se deben usar punteras ***PH2***